


AKOESTIEK by CVOUSPLAIT



PARADISO

100% WOLVILT



NATUURKLEUREN



UNI KLEUREN



GEMËLEERDE KLEUREN



cvp203 - vanille
3 mm dik



cvp274 - mosterdgeel
2 - 3 - 5 mm dik



cvp116 - oranje
3 - 5 mm dik



cvp105 - roest
2 - 3 - 5 mm dik



cvp125 - tomatenrood
2 - 3 - 5 mm dik



cvp102 - kersenrood
2 - 3 - 5 mm dik



cvp136 - wijnrood
3 - 5 mm dik



cvp437 - aubergine
3 - 5 mm dik



cvp534 - rose
3 mm dik



cvp503 - magnolia
2 - 3 - 5 mm dik



cvp243 - mauve
3 mm dik



cvp266 - provence
3 mm dik



cvp613 - gletsjer
2 - 3 - 5 mm dik



cvp686 - gentiaan
2 - 3 - 5 mm dik



cvp626 - azur
3 - 5 mm dik



cvp540 - oceaan
3 - 5 mm dik




cvp312 - lagune
2 - 3 - 5 mm dik



cvp555 - cadet
3 - 5 mm dik



cvp331 - sahara
3 - 5 mm dik



cvp408 - taupe
3 - 5 mm dik



cvp385 - modder
2 - 3 - 5 mm dik




cvp415 - riet
3 - 5 mm dik




cvp448 - mos
3 - 5 mm dik



cvp319 - koffie
3 - 5 mm dik




cvp713 - kiwi
2 - 3 - 5 mm dik




cvp398 - citrus
2 - 3 - 5 mm dik



cvp732 - varen
3 - 5 mm dik



cvp156 - loden
3 mm dik



cvp740 - saffraan
3 mm dik



cvp485 - granaatappel
3 - 5 mm dik



cvp370 - limoen
3 - 5 mm dik



cvp533 - indigo blauw
3 mm dik

PARADISO VILT PRIJSLIJST



Dikte	prijs pm1	min. afname
2 mm	€ 79,-	5 m1
3 mm	€ 99,-	5 m1
5 mm	€ 159,-	3 m1

Verzendkosten	€ 17,50
Stalenkaart	€ 12,40

Alle prijzen excl. BTW.

Conditie: 100% te betalen bij opdracht.
Na ontvangst worden orders in gang gezet.

TECHNISCHE GEGEVENS

Toepassingen

- ✓ Bekleden van wanden, kasten, deuren, etc. d.m.v. verlijming
Lijmadvies Eurocol 640
- ✓ Bekleden van akoestische panelen (verlijmen of stofferen)
- ✓ Viltten paneelgordijnen
- ✓ Viltten lamellen
- ✓ Geschikt voor cut-outs

100% merinowol

Vilt is een natuurlijk materiaal. Dit betekent dat kleurvariaties en insluitsels van natuurlijke vezels eigen zijn aan het product. Bovendien kunnen variaties in temperatuur en vochtigheid de afmeting en vorm licht beïnvloeden (doen uitzetten of samentrekken). Houd er rekening mee dat materiaalafmetingen daardoor tot ca. 1-2% kunnen veranderen. Lichte schommelingen in kleur en mélange tussen verschillende productieruns zijn niet uit te sluiten.

Standaard dikte	✓ 2 mm (\pm 0,2 mm)
	✓ 3 mm (\pm 0,3 mm)
	✓ 5 mm (\pm 0,5 mm)

Dichtheid 0,28 g / ccm (\pm 10%)

Hardheid M5 n. DIN 61200

Lichtechnheid 4 - 6 (ISO 1 - 8)

Breedte 174 - 180 cm

Brandklasse B fl-s1 (B1)

Onderhoud

Voorzichtig schoonmaken met een vochtige doek en zeepwater, niet wassen of stomen.

De technische gegevens zijn bepaald volgens DIN en zijn bedoeld ter informatie. Verplichtingen kunnen hier niet uit worden afgeleid